

Errata ao Edital de Licitação Pregão Presencial 02/2016 Processo 37

A Empresa Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. torna público que foram feitas as seguintes correções:

no item 2 subitem 2.1 no quadro de descrição no campo quantidade do Edital PP 02/2016.

Onde se lê:

Item	Descrição	Qd	V. Unit. R\$	V. Total R\$	Pgto	Frete
04	Interface de rádios	03	327,00	1.635,00	15/30dias	cif
05	Fonte/Conversor Chaveado de Mesa para Rádio Fixo	05	810,00	2.430,00	15/30dias	cif

Leia-se

Item	Descrição	Qd	V. Unit. R\$	V. Total R\$	Pgto	Frete
04	Interface de rádios	05	327,00	1.635,00	15/30dias	cif
05	Fonte/Conversor Chaveado de Mesa para Rádio Fixo	03	810,00	2.430,00	15/30dias	cif

No anexo V modelo de proposta onde se lê no quadro descrição no campo quantidade:

Onde se lê:

Item	Descrição	Qd
01		
02		
03		
04	Interface de rádios (modelo para operar em conjunto com a interface das outras torres repetidoras que já operam com essa especificação) R-1200 SUPER Alimentação 10 à 25 Vdc Consumo 115 mA Níveis de Áudio Saída 0 à 3,8 Vpp Níveis de Áudio Entrada 0,01 à 6,5 Vpp Distorção < 3% THD Resposta de Áudio 70 à 3.200Hz + 2dB Medição de temperatura..... 0 à 150 oC precisão de +- 0,5o Medição de tensão..... 6,5 à 25 Vdc precisão de 7% Retenção de parâmetros Permanente em memória E2Prom Programação..... Via rádio, local telefone e USB Displays/IHM..... LCD 8x2 texto e LEDs Rádios Controlados..... até 4 rádios Conectores Rádios..... RJ45 Saída Auxiliar 1A @ 220Vac Entradas Alarme contatos NF Marca: Modelo: Garantia:	03
05	Fonte/Conversor Chaveado de Mesa para Rádio Fixo Descrição Entrada de Alimentação Tensão de Alimentação - 127/220 Vac(+/- 15%) Saída Tensão de Saída - 13,6 Vdc (Ajustável internamente de 10,5 a 15 Vdc) Estabilidade de Tensão - +/- 1% Proteção de Sobretensão - 16 Vdc Proteção de Sub tensão - 8 Vdc Proteção de Temperatura - 95°C aproximadamente Corrente - Regime Contínuo: 26 Amperes (+6 Amperes para bateria) Pico (regime 30/70): 33 Amperes Potência - Nominal: 435,2 Watts Pico: 448,8 Watts Ondulação (Ripple) - Típico: 0,1 Vpp Máximo: 0,2 Vpp Psofométrico < 5mVrms Bateria Tensão de Carga da Bateria - 13,6 Vdc - Ajustável internamente de 10,5 à 15,5 Vdc Corrente de Carga de Bateria - 6 Amperes máximo	05

	Corrente de Flutuação - Maior que 0,1 Amperes	
	Marca:	
	Modelo:	
	Garantia:	
06		

Leia-se

Item	Descrição	Qd
01		
02		
03		
04	Interface de rádios (modelo para operar em conjunto com a interface das outras torres repetidoras que já operam com essa especificação) R-1200 SUPER Alimentação 10 à 25 Vdc Consumo 115 mA Níveis de Áudio Saída 0 à 3,8 Vpp Níveis de Áudio Entrada 0,01 à 6,5 Vpp Distorção < 3% THD Resposta de Áudio 70 à 3.200Hz + 2dB Medição de temperatura..... 0 à 150 oC precisão de +- 0,5o Medição de tensão..... 6,5 à 25 Vdc precisão de 7% Retenção de parâmetros Permanente em memória E2Prom Programação..... Via rádio, local telefone e USB Displays/IHM..... LCD 8x2 texto e LEDs Rádios Controlados..... até 4 rádios Conectores Rádios..... RJ45 Saída Auxiliar 1A @ 220Vac Entradas Alarme contatos NF Marca: Modelo: Garantia:	05
05	Fonte/Conversor Chaveado de Mesa para Rádio Fixo Descrição Entrada de Alimentação Tensão de Alimentação - 127/220 Vac(+/- 15%) Saída Tensão de Saída - 13,6 Vdc (Ajustável internamente de 10,5 a 15 Vdc) Estabilidade de Tensão - +/- 1% Proteção de Sobretensão - 16 Vdc Proteção de Sub tensão - 8 Vdc Proteção de Temperatura - 95°C aproximadamente Corrente - Regime Contínuo: 26 Amperes (+6 Amperes para bateria) Pico (regime 30/70): 33 Amperes Potência - Nominal: 435,2 Watts Pico: 448,8 Watts Ondulação (Ripple) - Típico: 0,1 Vpp Máximo: 0,2 Vpp Psofométrico < 5mVrms Bateria Tensão de Carga da Bateria - 13,6 Vdc - Ajustável internamente de 10,5 à 15,5 Vdc	03

	Corrente de Carga de Bateria - 6 Amperes máximo Corrente de Flutuação - Maior que 0,1 Amperes Marca: Modelo: Garantia:	
06		